



ТРЕБОВАНИЯ К АВТОТРАНСПОРТУ

1. Ответственность за выполнение требований к АВТОТРАНСПОРТУ несут:
 - осуществляющие услугу по доставке;
 - контролирующие лица допускающие на погрузку автотранспорт со стороны завода-производителя.
2. Запрещается перевозка других грузов на поверхности транспортных пакетов. Это может вызвать повреждения заводской упаковки и повреждения поверхности панелей.
3. Крытые автомашины (внутренняя высота 2,4 м) — допускаются только для перевозки панелей штабелированием высотой пачки 0,8 до 1 м.
4. Автомашины с кузовом в виде открытой, без бортов, платформы — допускаются для перевозки панелей всех типов.
5. Все автомобили должны иметь внутреннюю ширину кузова не менее 2,45 м. и длину кузова, соответствующую размеру перевозимых сэндвич — панелей.
6. При перевозке сэндвич панелей автомобиль должен иметь кузов шириной не менее 2,45 м (для перевозки панелей шириной 1200) и не менее 2,15 м (для перевозки панелей шириной 1000) при условии укладки панелей в два ряда.
7. Все автомобили должны быть приспособлены для погрузки боковым способом транспортных пакетов на предприятии-изготовителе и для разгрузки верхним способом получателем.
8. Все автомобили должны иметь проушины для крепления и комплект текстильных лент для увязывания (6-12 лент на автомобиль, в зависимости от длины панелей, длиной не менее 7,5 метров)
9. Применение стальных тросов и проволоки для связывания панелей запрещается!
10. Кузов автомобиля должен иметь ровный пол, без посторонних предметов. (Возможность привести полуприцеп в горизонтальное положение.)
11. Штора должна открываться с обоих бортов до конца.
12. Возможность открывания обоих бортов.
13. Все стойки должны быть рабочие, съемные.
14. Открытая бортовая. Все борта должны открываться, все стойки, копики должны сниматься.